



PL-3 | INSPECTION PENLIGHT

- 500 lumen white SMD LEDs, 6500k
- Die cast aircraft grade aluminium construction
- Easy press rubberised micro-switch
- 3 Light mode settings
- Strong magnetic base
- Useful rear aluminium pocket clip
- IPX4 water resistant
- 1m drop resistant

BATTERY	3 x 1.5v AAA Upgraded Super Power Alkaline Batteries (inc.)
WEIGHT	57g (without batteries)
DIMENSIONS	154 x 15 x 21.5mm

LUMEN 500LM | **RUNTIME** 2.5-16H | **BEAM** 28M | **IP RATING** IPX4



PL-3 | LAMPE-STYLO D'INSPECTION

- LED SMD blanches de 500 lumens, 6500K
- Construction en aluminium moulé sous pression de qualité aéronautique
- Micro-interrupteur caoutchouté facile à appuyer
- 3 réglages du mode d'éclairage
- Base magnétique puissante
- Clip de poche arrière en aluminium utile
- Résistant à l'eau IPX4
- Résistant aux chutes de 1 m

BATTERIE 3 piles alcalines super puissantes AAA de 1,5 V améliorées (inc.)

POIDS 57g (sans piles)

DIMENSIONS 154 x 15 x 21,5mm

LUMEN 500LM | AUTONOMIE 2.5-16H | FAISCEAU 28M | ÉVALUATION IPX4



PL-3 | INSPEKTIONSTABELEUCHE

- 500 Lumen weiße SMD-LEDs, 6500K
- Konstruktion aus druckgegossenem Flugzeugaluminium
- Einfach zu drückender gummierter Mikroschalter
- 3 Lichtmoduseinstellungen
- Starker Magnetfuß
- Nützlicher hinterer Taschenclip aus Aluminium
- IPX4 wasserdicht
- 1 m sturzsicher

BATTERIE	3 x 1,5 V AAA Upgraded Super Power Alkaline-Batterien (inkl.)
GEWICHT	57g (ohne Batterien)
ABMESSUNGEN	154 x 15 x 21,5mm

LUMEN 500LM | LAUFZEIT 2.5-16H | STRAHL 28M | IP-SCHUTZKLASSE IPX4



PL-3 | INSPECTIEPENLICHT

- 500 lumen witte SMD-LED's, 6500k
- Gegoten aluminium constructie van vliegtuigkwaliteit
- Gemakkelijk in te drukken rubberen microschakelaar
- 3 Lichtmodus-instellingen
- Sterke magnetische basis
- Handige aluminium pocketclip aan de achterkant
- IPX4 waterbestendig
- 1m valbestendig

BATTERIJ	3 x 1,5 V AAA geüpgradede superkrachtige alkalinebatterijen (inbegrepen)
GEWICHT	57g (zonder batterijen)
AFMETINGEN	154 x 15 x 21,5mm

LUMEN 500LM | **BEDRIJFSTIJD** 2.5-16U | **LICHT BUNDEL** 28M | **IP-KLASSE** IPX4



PL-3 | LINTERNA DE INSPECCIÓN

- LED SMD blancos de 500 lúmenes, 6500 k
- Construcción de aluminio fundido a presión de grado aeronáutico
- Microinterruptor engomado de fácil presión
- 3 configuraciones de modo de luz
- Base magnética fuerte
- Útil clip de bolsillo trasero de aluminio
- Resistente al agua: IPX4
- Resistente a caídas de 1 m

BATERÍA 3 pilas alcalinas Super Power mejoradas AAA de 1,5 V (incluidas)
PESO 57 g (sin pilas)
DIMENSIONES 154 x 15 x 21,5mm

LÚMENES 500LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 2.5-16H | HAZ 28M | CLASIFICACIÓN IP IPX4



PL-3 | PENNA DA ISPEZIONE

- LED SMD bianchi da 500 lumen, 6500k
- Costruzione in alluminio aeronautico pressofuso
- Microinterruttore gommato facile da premere
- 3 Impostazioni della modalità luce
- Forte base magnetica
- Utile clip da tasca posteriore in alluminio
- Resistente all'acqua IPX4
- Resistente alle cadute da 1 metro

BATTERIA 3 batterie alcaline AAA Super Power da 1,5 V (incluse)
PESO 57 gr (senza batterie)
DIMENSIONI 154 x 15 x 21,5mm

LUMEN 500LM | DURATA 2.5-16H | FASCIO 28M | CLASSIFICAZIONE IP IPX4



PL-3 | LAMPA INSPEKCYJNA

- Białe diody LED SMD o mocy 500 lumenów, 6500 tys
- Konstrukcja z odlewanego ciśnieniowo aluminium lotniczego
- Łatwy do naciśnięcia gumowany mikroprzełącznik
- 3 Ustawienia trybu oświetlenia
- Mocna podstawa magnetyczna
- Przydatny tylny aluminiowy klips do kieszeni
- Wodoodporność IPX4
- Odporny na upadek z wysokości 1 m

AKUMULATOR 3 x 1,5 V baterie alkaliczne AAA o ulepszonej mocy (w zestawie)

WAGA 57g (bez baterii)

WYMIARY 154 x 15 x 21,5 mm

LUMENÓW 500LM | **CZAS DZIAŁANIA** 2.5-16H | **WIĄZKA** 28M | **STOPIEŃ IP** IPX4



PL-3 | INSPECTION PENLIGHT

- 500 lumen white SMD LEDs, 6500k
- Die cast aircraft grade aluminum construction
- Easy press rubberized micro-switch
- 3 Light mode settings
- Strong magnetic base
- Useful rear aluminum pocket clip
- IPX4 water resistant
- 1m drop resistant

BATTERY	3 x 1.5v AAA Alkaline Batteries (inc.)
WEIGHT	2.01oz (without batteries)
DIMENSIONS	6.06 x 0.59 x 0.85in

LUMEN 500LM | **RUNTIME** 2.5-16H | **BEAM** 91.86FT | **IP RATING** IPX4